

Datenblatt.

Um ein optimales Ergebnis für Sie und Ihren Kunden zu erzielen, ist es wichtig für uns, Daten von guter Qualität zu erhalten. Dieses Datenblatt soll dazu beitragen, schnell und problemlos zum optimalen Ergebnis zu gelangen.

Grundsätzlich

- Formatangaben immer Breite x Höhe
- Angaben zum Seitenverhältnis und zu den Farbwerten
- keine Beschnittzeichen außerhalb der angelegten Formatgröße
- eventuell Angaben zum Betrachtungsabstand
- Konfektionsränder beachten:
 - bei Folien bis 2 qm 1 cm, bis 10 qm 2 cm und ab 10 qm 5 cm umlaufend Motivzugabe
 - bei Plane und Textilien insbesondere bei Hohlsäumen ist eine vorherige Absprache wünschenswert
- bei Bedarf Standardskizzen und / oder Konfektionsskizzen mit Bemaßung

Bitte beachten Sie folgende Punkte

Scannen: Scanarbeiten müssen von professionellen Druckvorstufenunternehmen ausgeführt werden. Bei Scans von minderwertigen Scannern kann die Qualität (insbesondere bei Diascans) bei starken Vergrößerungsfaktoren nicht ausreichend sein.

Farben: Alle Druckdaten sind möglichst in CMYK ISO Coated Fogra27 anzulegen.

Freisteller: Freisteller müssen als Pfade manuell erstellt werden. Kurvennäherung 1 Pixel, Freisteller für den Druck einschalten.

Zu liefernde Datenformatmöglichkeiten

1. bevorzugte Dateiformate: TIF, PS, EPS, PSD, PDF 1.3 / 1.4, High Quality JPEG
2. wir übernehmen auch Daten aus folgenden Programmen:
 - QuarkXPress 7, Adobe Creative Suite CS3, Freehand MX, CorelDraw 12
3. für den Druck ungeeignet sind folgende Formate:
 - Word-, Excel- oder PowerPointdateien, ebenso vorseparierte Daten
4. alle Daten sind möglichst in CMYK angelegt --> für Umrechnungsfehler von RGB-Daten in CMYK und fehlende ICC-Profile übernehmen wir keine Haftung
5. bei Vektor- bzw. offenen Daten müssen sämtliche verwendeten Schriften entweder mitgeliefert (MAC-Format) oder in Pfade konvertiert werden

Farben

Monitorarstellung: Ein Monitor kann technisch bedingt wesentlich mehr Farben darstellen als im Druck reproduzierbar sind. Eine annähernd verbindliche Monitorarstellung ist nur unter Verwendung eines kalibrierten und profilierten Monitors und unter Verwendung der Softproof-Funktion der Bildbearbeitungssoftware gegeben.

Andrucke und Proofs: Professionell erstellte Proofs stellen die beste Kontrollmöglichkeit Ihrer Daten und Farben dar. Bei schwierigen Motiven empfehlen wir einen Maschinendruck. Farblaser- und Farbtintenstrahldrucker ohne kalibriertes PostScript-RIP sind als Farbvorgabe ungeeignet, da sie extreme Abweichungen in der Wiedergabe der in den Daten angelegten Farben aufweisen.

Weiter zu beachten ist, dass die Toleranzen auf textilen Substraten größer sind, da man auf einer offenen Faser nicht die Farbdichte eines gestrichenen Papiers erreichen kann.

Sonderfarben: Sonderfarben (HKS, Pantone) können nicht direkt gedruckt sondern nur in CMYK simuliert werden. Dabei bekommt man technisch bedingt bei bestimmten Farben eine sehr gute Angleichung, bei anderen eine weniger gute, da einige Farben außerhalb des reproduzierbaren Farbraumes liegen. Sonderfarben sollten als solche im Proof gekennzeichnet und im Idealfall bereits in CMYK umgewandelt sein.

Vollflächiges Schwarz sollte als Buntschwarz angelegt werden (idealerweise C70 M70 Y70 K100).

Dateigrößen

Im Textildruck: 50 dpi bezogen auf das Endformat (ca. 15 MB / qm)

Im Großformatdruck:

Betrachtungsabstand unter 1 m – 120 ppi ca. 10 MB / qm

Betrachtungsabstand bis 5 m – 70 ppi ca. 5–7 MB / qm

Betrachtungsabstand ab 5 m – 40 ppi ca. 4 MB / qm

Daten bitte nicht interpolieren!

Bitte teilen Sie uns den Betrachtungsabstand mit!

Transfer / Auftragsvorbereitung

Layoutdaten, Bilddaten, Schriften, schriftlicher Auftrag, Proof, Kennzeichnung der Sonderfarben, eventuell ein Fax als Ansicht wenn kein Proof vorhanden.

Speichermedien: CD-R, CD-RW, Zip 100 MB

FTP-Server: <http://www.transfer.digital-color.de/>
(Bitte fordern Sie die Zugangsdaten vorher bei uns an!)

E-Mail: info@dcs-brb.de (max. 10 MB)

Ordnerbezeichnung: IhrName_Job_Datum

Readme-Datei: Absender, Job, Ansprechpartner mit Telefon, Fax, Jobspezifikation, Unbezeichnete Datenübertragungen können wir leider nicht zuordnen bzw. bearbeiten. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag.

Nachdruck

Bei einem Nachdruck muss unbedingt ein Hinweis erfolgen. Zum Angleich bzw. Abgleich der Farben liefern Sie bitte Originalmuster mit.

Beste Grüße von Ihrem DCS-Team.